

送水口

FIRE DEPARTMENT CONNECTION

スタンド型送水口 SUS304製 鏡面仕上げシリーズ

(一財)日本消防設備安全センター 認定品 等価管長 38.3m

DS-084 スタンド型送水口
(双口・差込式)



サイズ:100A×65A×65A

認定番号	型式記号
FDC-032号	DSB-05L

DS-085 スタンド型送水口
(単口・差込式)



サイズ:100A×65A

認定番号	型式記号
FDC-033号	DSB-08L

スタンド型送水口標示シール一覧



掲載しています標示シールは旧仕様です。現仕様はお問い合わせ下さい。

送水口双口用キャップ

DBK-M1C2 差込式オスキャップ



DBK-S1C2 ネジ込式オスキャップ




送水口用バルブユニット

AS-1 タイコIIバルブユニットA型



※ 25A排水弁×1 認定品
100A逆止弁×1 認定品
100A仕切弁×1 認定品

内フランジ型



格納箱×1

※所轄消防によっては、2つ必要な場合があります。

BS-1 タイコIIバルブユニットB型(連結送水管用 大阪市専用)



25A排水弁×1 認定品
100A逆止弁×1 認定品

外フランジ型



格納箱×1

送水口用標示板アクセサリ

DS-PT ブラケット型(SUS)



施工例



Hは100、150からお選び下さい。

DS-P 門型



施工例



Hは100、150からお選び下さい。